

zenku

Especificaciones técnicas friso

Colección: COVER

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cover, es un producto para el revestimiento decorativo de paredes y techos, formado por un tablero base de alta calidad resistente a la humedad y un recubrimiento decorativo.

Se instala en la pared sobre rastreles y se fija a la misma con grapas o agujas. No utilizar en ningún caso pegamentos, siliconas o similares, ya que pueden provocar descolados o manchas superficiales.

CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO BASE

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALORES
Tipo de tablero		Tablero de fibras de alta densidad-HDF resistente a la humedad.
Densidad media aproximada	EN 323	900 Kg/m ³
Hinchazón 24h	EN 317	≤12%
Contenido en formaldehído del MDF	EN ISO 12460-5	E1
Espesor nominal		8 mm

CARACTERÍSTICAS DEL RECUBRIMIENTO: REVESTIMIENTO DECORATIVO

Resistencia superficial líquidos fríos:

ENSAYOS	NORMA	VALORES
Resistencia superficial líquidos	UNE EN 12720 (10 min)	Acético 5% ≥ 3 Alcohol 96% ≥ 3 Aceite ≥ 3
Certificación PEFC		PEFC-COC-0332

DIMENSIONES

Largo: 2700 mm Largo: 2700 mm
Ancho: 214 mm Ancho: 325 mm

MANTENIMIENTO

Este producto, no es adecuado para su uso en exteriores. No aplicar en paredes o ambientes con humedad excesiva.

La limpieza del producto debe realizarse en seco o mediante un trapo ligeramente humedecido con agua.

No utilizar productos químicos agresivos y que contengan alcohol, acetona, amoníaco, que puede provocar una degradación importante de la superficie.

Evitar el contacto con productos aceitosos ya que puede provocar manchas en el decorativo.

No exponer a temperaturas superiores a 50°C (como radiadores, estufas, bombillas, etc.).